

Turbo-Flo™ Z 系列

常规泵



流动的创新

WILDEN®

始创于工业制造的草根时代，历经50余年的设计升级，威尔顿Turbo-Flo™ Z空气分配系统（ADS）积累了众多最苛刻的泵产品应用的经验。作为起源于1955年的气动隔膜泵Turbo-Flo空气分配系统的继任者，Turbo-Flo™ Z ADS提供了与世界领先的泵制造商相符的可靠性和性能。此外，该空气分配系统同时具备无需润滑的操作、易于维护、以及良好的经济性等特点。

依赖于这些经验，威尔顿无疑知道如何使用户收益达到最大化，提高设备的利用率，降低与泵送相关的成本。购买威尔顿的产品，您还将拥有威尔顿丰富的经验、专业的技、当地分销商的全面服务，以及在专业团队协助下确定规格、安装、维护、排除故障和维修。如需购买配有Turbo-Flo™ Z的威尔顿Original™系列泵，请与威尔顿的授权分销商联系。

TURBOFLO™ Z

PROGRESSIVE PUMP TECHNOLOGY

特性与优点

- 无需润滑的操作
- 简单的设计
- 易于维护和操作
- 流量最高可达909 lpm (240 gpm)
- 开/关可靠性



TURBO-FLO™ Z, 无险可阻

威尔顿的Turbo-Flo™ Z泵, 可应用于通用行业及专业工业应用, 从油漆、油墨, 到水和污水处理等各应用领域。威尔顿Turbo-Flo™ Z泵的优点不仅于此, 它同时具备: 设计简单, 泵的运动部件数是业内最少的, 从而保证泵的直接维护保养成本最低, 停工检修时间最少。

- 危险液体
- 高黏度
- 低黏度
- 溶剂
- 酸
- 腐蚀性

泵的选型

产品系列	接液件	结构	尺寸					认证
			13mm 1/2"	25mm 1"	38mm 1-1/2"	51mm 2"	76mm 3"	
Turbo - Flo™ Z 最大流量范围: 54.9 lpm - 909 lpm (15.8 gpm - 240 gpm)	铝	卡箍						CE
	铸铁	卡箍						CE
	不锈钢	卡箍						CE
	聚丙烯	卡箍						CE

流动的创新



欢迎关注官方微信

百士吉泵业(天津)有限公司
 天津市华苑产业区(环外)
 海泰华科二路2号, 300384
 电话: +86(22)2380 5000 • 传真: +86(22)2791 1577
 psg-china@psgdover.com
 cn.psgdover.com

授权PSG合作伙伴: